


ZHR8150SK



特點：

- 預壓荷重及主荷重皆為全砝碼式
- 機器剛性佳且穩固，故可測較大型的工件
- 荷重自動切換，並可測內孔類工件
- 非接觸式壓痕深度探頭，零磨擦的特性可達到最精密且最精準的重複深度測量
- 觸控面板可直接顯示荷重單位、硬度單位、硬度值、壓痕器種類、上下限設定、硬度或拉力換算值、平均值、測定點數值、範圍值、圓形工件補正值等
- 防護側蓋：具有收納功能
- 圓盤滾珠式轉盤，升降速度快，較省力
- 標準試片具有“UKAS”國際認證追溯報告
- 類比巴爾圖示確保操作方式正確
- 操作失敗會有警示聲及故障標語顯示
- 聽得見的信號確保難度高的測試
- 專業化軟體，可將測試數值編輯成報表

規格參數：

荷重（自動切換）	15、30、45、60、100、150kgf		
液晶顯示讀取值	最小 0.1 單位（可升級到 0.01 單位）		
荷重機構	負荷、保持、除荷採電動自動方式		
測試空間	高度：250mm（加長型可到 380mm）		
	深度：150mm		
可測最小圓徑	Ø1mm		
可測內孔直徑	最小Ø20mm（特殊測頭Ø15mm）		
電壓	120V/240V	重量	90Kg
尺寸	W：292mm x D：700mm x H：782mm		
硬度值種類	HR：C,D,A,G,B,F,K,E,H,P,M,L,V,S,R, 15N,30N,45N, 15T,30T,345T,15W,30W,45W,15X,30X,45X,15Y,30Y,45Y		
具備 RS232 信號可接印表機或電腦			
精度合乎 ASTM E-18 標準			產地：英國

特殊產品應用：

